

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕЕСТР СЕРВИСОВ (SERVICE REGISTRY)

**Документация для пользователей системы, описывающая все основные операции,
которые пользователь может выполнять в Реестре сервисов**

Содержание

История изменений	2
Содержание	3
1. Перечень определений и сокращений.	5
2. Введение.	6
2.1. Требования к рабочему месту пользователя.	6
2.2. Уровень подготовки пользователя.	6
2.3. Подготовка к работе.....	6
2.4. Начальный экран системы.....	7
3. Описание операций.	7
3.1. Работа с меню.	7
3.2. Поиск.....	7
3.3. Работа с сервисами	7
3.3.1. Просмотр имеющихся сервисов.....	7
3.3.2. Просмотр базовых сервисов	8
3.3.3. Создание нового сервиса	8
3.3.4. Редактирование сервиса.....	11
3.4. Создание базового сервиса.....	22
3.5. Редактирование базового сервиса	22
3.6. Выход из системы	24
3.7. Администрирование.....	25
4. Аварийные ситуации.	29

4.1. Ошибка получения данных 29

4.2. Ошибка выхода из системы. 30

1. Перечень определений и сокращений.

Определение/сокращение	Описание
Реестр сервисов, Реестр	Программное обеспечение «Реестр сервисов»
ПО	Программное обеспечение
HTTP	Hypertext Transfer Protocol – протокол передачи данных
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure – расширение протокола HTTP для поддержки шифрования и электронной подписи при взаимодействии
JDBC	Java Database Connectivity – протокол взаимодействия с базами данных для платформы Java
XML	eXtensible Markup Language – расширяемый язык разметки
XSD	XML Schema Definition – язык описания структуры XML-документа
SOAP	Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде
WSDL	Web Services Description Language – язык описания SOAP web-сервисов
REST	Representational State Transfer - стиль архитектуры программного обеспечения для распределенных систем, использующийся для построения web-сервисов как альтернатива SOAP
JSON	JavaScript Object Notation - текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript
OPEN API	Формализованная спецификация и полноценный фреймворк для описания, создания, использования и визуализации web-сервисов REST
SQL	Structured Query Language – декларативный язык программирования, применяемый для создания, модификации и управления данными в реляционной базе данных
CRON	Утилита, использующаяся для периодического выполнения заданий в определённое время, также стандартизирует формат описания периодичности запуска

2. Введение.

Приложение «Реестр сервисов», далее Реестр, предназначено для управления жизненным циклом интеграционных сервисов и обеспечивает необходимый функционал в соответствии с Техническим проектом.

Данный документ предназначен для пользователей системы и описывает все основные операции, которые пользователь может выполнять в Реестре.

2.1. Требования к рабочему месту пользователя.

Минимальные требования к оборудованию и ПО:

- Процессор – Dual Core Intel 2GHz.
- Оперативная память – 4Gb.
- Жесткий диск – 100Gb.
- Операционная система – Microsoft Windows Professional версия 7 или Linux версия ядра 5.X.
- Браузер – Google Chrome версия 88.0, Mozilla Firefox версия 85.0, Microsoft Edge версия 88.0.

2.2. Уровень подготовки пользователя.

Пользователь Реестра должен иметь опыт работы с:

- Операционным системами Microsoft Windows или Linux.
- Браузерами Google Chrome или Mozilla Firefox или Microsoft Edge.

Также пользователь системы должен обладать следующими знаниями:


- Протоколы HTTP, HTTPS, JDBC.
- Стандарты XML, XSD, SOAP, WSDL, REST, JSON, OPEN API, SQL.
- Расписания CRON.

2.3. Подготовка к работе.

Для начала работы с Реестром необходимо выполнить следующие действия:

- Запустить браузер.
- В строке адреса ввести адрес Реестра.
- В появившемся окне авторизации ввести доменное имя пользователя и пароль.

Рисунок 1. Начальный экран системы. Сервисы.



2.4. Начальный экран системы.

Начальный экран системы приведен на рисунке 1 и состоит из следующих элементов:

- Панель меню – 1. Обеспечивает переключение между рабочими областями.
- Страна поиска – 2. Обеспечивает поиск сценариев.
- Информация о пользователе – 3. Отображает имя текущего пользователя.
- Основная рабочая область – 4. Обеспечивает работу с сервисами.

- Кнопка выхода из системы – 5. Обеспечивает возможность выхода из системы.
- Кнопка переключения меню – 6. Сворачивает или разворачивает боковое меню.

3. Описание операций.

3.1. Работа с меню.

3.1.1 **Свернуть меню.** Для сворачивания меню нажмите на кнопку 6 рисунка 1.

3.1.2 **Развернуть меню.** Для разворачивания меню повторно нажмите на кнопку 6 рисунка 1.

3.1.3 **Выбрать пункт меню.** Выбор пунктов осуществляется мышью из области меню 1 рисунка 1.

3.2. Поиск.

Для поиска по ключевому слову надо ввести его в поле поиска 2 на рисунке 1 и подтвердить нажатием клавиши **Enter** на клавиатуре. Результаты поиска будут выведены в область 4 рисунка 1. Для отмены показа результатов поиска надо сбросить фильтр поиска нажав на слово «Сбросить» в правой стороне области 2 рисунка 1.

Рисунок 2. Начальный экран системы. Сервисы. Фильтр по тегу включен.

3.3. Работа с сервисами

3.3.1. Просмотр имеющихся сервисов

Вид списка имеющихся сервисов приведен на рисунке 1 в области 4. Окно сервисов предусматривает следующие действия:

- Ссылка в столбце «Наименование» – 7. Просмотр и редактирование сервиса.
- Ссылка в столбце «Теги» – 8. Включение фильтрации по тегу. Пример на рисунке 2.
- Ссылка в столбце «Расписания» – 9. Открывает в Менеджере сценариев список расписаний с участием выбранного сервиса. Пример показан на рисунке 5.
- Ссылка в столбце «Мониторинг» – 10. Открывает страницу мониторинга в Graylog.
- Ссылка в столбце «Лог» – 11. Открывает страницу просмотра логов через Graylog.
- Кнопка «Создать» – 12. Создание нового сервиса. Пример показан на рисунке 9.
- Кнопка «Импорт» – 13. Импорт ранее сохраненного файла JSON с описанием сервиса. Пример всплывающего окна импорта показан на рисунке 3.
- Кнопка «Экспорт» – 14. Сохранение сервиса в одном из нескольких форматов. Пример всплывающего окна экспорта показан на рисунке 4.

Рисунок 3. Импорт файла сервиса.





Рисунок 4. Экспорт файла сервиса.




3.3.2. Создание нового сервиса

Экран создания нового сервиса, открывающийся нажатием на кнопку 12 рисунка 1, приведен на рисунке 5. Пока не будут заполнены все обязательные поля, кнопка «Сохранить» будет оставаться неактивной. Заполнение полей формы происходит последовательно, по мере появления новых после заполнения предыдущих.

Начальный экран создания нового сервиса показан на рисунке 5.

- Поле «Класс системы (Код - Наименование) *» с автозаполнением из выпадающего списка подсказок предназначено для задания класса сервиса.


Рисунок 5. Создание нового сервиса. Ввод класса системы.



После заполнения поля «Класс системы (Код - Наименование) *» появляется новое поле. На рисунке 6 показан вид экрана после заполнения предыдущего поля.

- Поле «Система (Идентификатор - Наименование) *» с автозаполнением из выпадающего списка подсказок предназначено для задания системы сервиса.

Рисунок 6. Создание нового сервиса. Ввод системы.



После заполнения поля «Система (Идентификатор - Наименование) *» появляется новое поле. На рисунке 7 показан вид экрана после заполнения предыдущего поля.

- Поле «Подсистема (Идентификатор - Наименование) *» с автозаполнением из выпадающего списка подсказок предназначено для задания подсистемы сервиса.

После заполнения поля «Подсистема (Идентификатор - Наименование) *» появляется новое поле. На рисунке 8 показан вид экрана после заполнения предыдущего поля.

- Поле «Уникальный идентификатор» содержит сгенерированный по данным трёх ранее заполненных полей уникальный идентификатор сервиса.
- Кнопка «Сбросить уникальный идентификатор». Сбрасывает окно к виду на рисунке 5.
- Кнопка «Проверить». Проверяет идентификатор сервиса на уникальность и выводит результат проверки в виде всплывающего окна как на рисунке 9.

Рисунок 7. Создание нового сервиса. Ввод подсистемы.




Рисунок 8. Создание нового сервиса. Ввод уникального идентификатора.





Рисунок 9. Диалоговое окно проверки идентификатора сервиса на уникальность.



После проверки уникальности идентификатора кнопкой «Проверить» появляются все оставшиеся поля ввода нового сервиса как показано на рисунке 10.

- Поле «Наименование *» предназначено для ввода наименования сервиса и содержит изначально значение уникального идентификатора из поля «Уникальный идентификатор».
- Поле «Версия *» содержит начальную версию сервиса.
- Текстовое поле «Описание требований по разработке *» является обязательным и предназначено для ввода подробного описания требований по разработке сервиса.
- Текстовое поле «Контактные данные (ФИО, телефон, email сотрудника, кто владеет информацией о сервисе и системах)» предназначено для ввода контактных данных создателя или создателей сервиса, если предусмотрена коллективная работа над сервисом.

После заполнения всех обязательных полей кнопка «Сохранить» становится активной. При нажатии на неё происходит переход на страницу редактирования сервиса (рисунок 11).

Рисунок 10. Создание нового сервиса. Завершение.




Рисунок 11. Редактирование сервиса.




3.3.3. Редактирование сервиса.

Экран редактирования сервиса, открывающийся при нажатии ссылки 7 рисунка 1 или после нажатия кнопки «Сохранить» рисунка 10 приведен на рисунке 11. Окно редактирования имеет сложную структуру и содержит кроме полей ввода много вложенных объектов. Верхняя часть экрана предназначена для управления сервисом и состоит из следующих кнопок.

- Кнопка «Сохранить». Сохраняет сделанные изменения. После сохранения окно не закрывается и можно продолжать редактирование.
- Кнопка «Удалить». Удаляет сервис. В некоторых случаях кнопка неактивна.
- Кнопка «Закрыть». Предлагает сохранить сделанные изменения, если они есть и закрывает страницу редактирования сервиса с переходом на главную страницу. Всплывающее окно диалога показано на рисунке 11.
- Кнопка «Экспорт». Предлагает сохранить сервис в одном из нескольких форматов. Пример всплывающего окна экспорта показан на рисунке 4.

Рисунок 12. Диалоговое окно выхода из редактирования сервиса.



Предназначение полей формы создания и редактирования сервиса приведено ниже. Для удобства большое поле разбито на части, под описанием каждой из которых показан рисунок с общим видом элемента управления. Для зависящих от значения других элементов показаны те виды, значение управляющих элементов которых показаны выше.

- Заголовок «Уникальный идентификатор» позволяет сворачивать или разворачивать по щелчку область с группой данных сервиса, как и прочие подобные заголовки.
- Поле «Наименование *» предназначено для ввода наименования сервиса, которое потом отображается в столбце «Наименование» (область 7 рисунка 1).
- Поле «Версия *» доступно только для чтения и показывает версию сервиса.
- Выпадающий список «Статус» устанавливает статус выполнения сервиса, запрещая или разрешая редактировать связанные поля для определённых значений.
- Текстовое поле «Описание требований по разработке *» предназначено для сохранения вместе с сервисом требований по его разработке.
- Текстовое поле «Причина смены статуса» содержит описание причины смены статуса.
- Текстовое поле «Контактные данные (ФИО, телефон, email сотрудника, кто владеет информацией о сервисе и системах)» предназначено для ввода контактных данных создателя или создателей сервиса, если предусмотрена коллективная работа над сервисом.

- Кнопка «История» открывает всплывающее окно со всей историей изменений статуса сервиса со времени его создания.

- Кнопка «Расписания» открывает вкладку со списком расписаний для данного сервиса в Менеджере сценариев.
- Поле «Автор» отображает имя создавшего сервис пользователя и доступно только для чтения.
- Поле «Дата создания» отображает дату и время создания сервиса и доступно только для чтения.
- Поле «Редактировал» отображает имя последнего редактировавшего сервис пользователя и доступно только для чтения.
- Поле «Дата изменения» отображает дату и время последнего редактирования сервиса и доступно только для чтения.

Область «Входной интерфейс» в зависимости от его типа имеет несколько форматов.

- Выпадающий список «Интерфейс» предназначен для выбора типа интерфейса.
- Область «Объект данных» или «Базовый сервис» содержит описание входного объекта данных сервиса или его входного базового сервиса. При назначении во входной интерфейс базового сервиса он сразу же назначается и в выходной.
- Поле «URL» предназначено для задания URL вызова сервиса в формате <вписать формат>.

- Поле «URL» предназначено для задания URL вызова сервиса в формате <вписать формат>.

- Поле «URL» предназначено для задания URL вызова сервиса в формате <вписать формат>.
- Выпадающий список «Метод» задаёт метод вызова REST.

Входной интерфейс

Интерфейс	URL
REST	
Метод	
GET	
Объект данных	текст (TEXT)

- Поле «URL» предназначено для задания URL вызова сервиса в формате <вписать формат>.
- Поле «SOAPAction» содержит вызываемое действие интерфейса SOAP <вписать формат>.
- Поле «WSDL URL» содержит адрес вызываемого WSDL <вписать формат>.

Входной интерфейс

Интерфейс	URL
SOAP	
SOAPAction	WSDL URL
Объект данных	текст (TEXT)

- Поле «URL» предназначено для задания URL вызова сервиса в формате <вписать формат>.

Входной интерфейс

Интерфейс	URL
TCP	
Объект данных	текст (TEXT)

Область «Выходной интерфейс» предназначена для настройки приёма ответа от сервиса.

- Выпадающий список «Интерфейс» предназначен для выбора типа интерфейса.
- Выпадающий список «Тип ответа» указывает тип ответа сервиса.
- Флажок «Сохранять ответ и заполнять из него поля при вызове (для Менеджера сценариев)» предназначен для включения или выключения соответствующей функции у имеющих данное свойство сервисов для Менеджера сценариев.
- Область «Объект данных» или «Базовый сервис» содержит описание входного объекта данных сервиса или его входного базового сервиса. При назначении во входной интерфейс базового сервиса он сразу же назначается и в выходной. При необходимости в выходном сервисе можно базовый сервис отключить и выбрать другой или создать новый объект данных.

Выходной интерфейс

Интерфейс	Тип ответа	Сохранять ответ и заполнять из него поля при вызове (для Менеджера сценариев)
JDBC	Синхронный	<input type="checkbox"/>
Объект данных	текст (TEXT)	

Область «Регламент выполнения» предназначена для задания способов активации сервиса. По щелчку на таблице включается редактирование соответствующей строки.


- Кнопка «Создать» создаёт новое правило выполнения.
- Столбец «Тип правила» задаёт способ активации сервиса.
- Столбец «Описание для CRON или Интервал (в миллисекундах)» при его наличии для выбранного типа правила задаёт способ и частоту запусков сервиса.
- Ссылка «Генератор CRON-выражений» открывает в отдельной вкладке страницу внешнего сайта в интернете для генерации выражений CRON по вводимым вручную данным.
- Столбец «Система» при его наличии для выбранного типа правила задаёт систему, из которой сервис будет запускаться триггером базы данных.
- Столбец «Имя процедуры» при его наличии для выбранного типа правила задаёт имя хранимой процедуры в базе данных и является необязательным.
- Столбец «Описание» содержит описание правила.

Регламент выполнения

Тип правила	Описание для CRON (см. Генератор CRON-выражений) или Интервал (в миллисекундах)	Система	Имя процедуры	Описание	Параметры
активатор БД	lpc4dbms.sgp jds/est0		Триггер		
расписание	1 * * * *		Каждую минуту		

Создать

- Столбец «Параметры» содержит кнопку открывания всплывающего окна для задания параметров правила выполнения сервиса в формате JSON.



Для обработки возникающих в процессе работы сервиса ошибок предусмотрены политика обработки ошибок и предотвращение повторной передачи данных.

- Выпадающий список «Политика обработки ошибок» предназначен для выбора одной из предопределённых заранее в разделе справочника «Политики обработки ошибок» раздела «Администрирование» политики обработки ошибок.

- Выпадающий список «Предотвращение повторной передачи» управляет повторной отправкой данных в случае ошибки сервиса.

- Поле «Время жизни хэша, сек.» ограничивает время хранения хэша сервиса.

Политика обработки ошибок

Предотвращение повторной передачи

Время жизни хэша, сек.

Область «Источник» предназначена для настройки получения сервисом данных.

- Поле «Наименование *» с автозаполнением из выпадающего списка подсказок из имён систем предназначено для задания имени источника данных сервиса.
- Область «Базовый сервис» содержит описание одного используемого данным сервисом базового сервиса из раздела базовых сервисов Реестра.
- Область «Связанные объекты данных» содержит описание одного или нескольких связанных с базовым сервисом объектов данных.

Таблица соединений содержит настройки подключения сервиса к системам.

- Столбец «Система» задаёт систему, из которой сервис будет запрашивать данные при выполнении.
- Столбец «Строка соединения» задаёт строку подключения к базе данных системы.
- Столбец «Строка запроса» содержит строку выполняемого в базе данных запроса.
- Кнопка «Создать соединение» создаёт новое соединение.

Система	Строка соединения	Строка запроса
ipc11oraplesb	qwe	qweqwe
ipc12db/esb1	jdbc:oracle:thin:@ipc12eb:1521:ordl	SELECT

Создать соединение

Область «Приёмник» предназначена для настройки выдачи сервисом данных.

- Поле «Наименование *» с автозаполнением из выпадающего списка подсказок из имён систем предназначено для задания имени источника данных сервиса.
- Область «Объект данных» содержит описание выходного объекта данных сервиса.
- Область «Связанные объекты данных» содержит описание одного или нескольких связанных с базовым сервисом объектов данных.

Таблица соединений содержит настройки подключения сервиса к системам.

- Столбец «Система» задаёт систему, из которой сервис будет запрашивать данные при выполнении.
- Столбец «Строка соединения» задаёт строку подключения к базе данных системы.
- Столбец «Строка запроса» содержит строку выполняемого в базе данных запроса.
- Кнопка «Создать соединение» создаёт новое соединение.

Приёмник

Наименование *	dbConnTarget		
▼ Объект данных	testdo (SQL)		
▼ Связанные объекты данных			
Система	Строка соединения	Строка запроса	SQL-фильтр запроса
lpcl4dbux.sgp_jtds/esb			
Создать соединение			

Область «Дополнительные соединения» предназначена для настройки дополнительных получения или отправки сервисом данных.

- Поле «Наименование *» с автозаполнением из выпадающего списка подсказок из имён систем предназначено для задания имени источника данных сервиса.
- Область «Базовый сервис» содержит описание одного используемого данным сервисом базового сервиса из раздела базовых сервисов Реестра.

Таблица соединений содержит настройки подключения сервиса к системам.

- Столбец «Система» задаёт систему, из которой сервис будет запрашивать данные при выполнении.
- Столбец «Строка соединения» задаёт строку подключения к базе данных системы.
- Столбец «Строка запроса» содержит строку выполняемого в базе данных запроса.
- Кнопка «Создать соединение» создаёт новое соединение.
- Кнопка «Создать дополнительное соединение» создаёт и добавляет в ту же область новое дополнительное соединение.

Дополнительные соединения

Наименование *	ZXZZXXZX	
▼ Базовый сервис	selectFromServices (SQL)	
Система	Строка соединения	Строка запроса
esbdb	jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:ord	
Создать соединение		
Создать дополнительное соединение		

Область «Ссылки» содержит ссылки на внешние связанные с данным сервисом ресурсы.

- Столбец «URL» содержит ссылку на внешний ресурс. Длинные ссылки автоматически переносятся на следующую строку. Ссылка сохраняется без перекодирования.
- Столбец «Описание» содержит описание внешнего ресурса.
- Кнопка «Создать ссылку» создаёт новую ссылку.

Ссылки

URL ↑ Описание ↑

https://mmkwiki.inpolis.ru/download/attachments/2555970/fnp_MMK_TP_ESB2_0_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%88%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%89%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_v1.25.docx?version=2&modificationDate=1568571143958&api=v2 Задача на разработку

Создать ссылку

- Поле «Группы» с выпадающим списком значений из предопределённых заранее в разделе справочника «Группы» раздела «Администрирование» предназначено для указания групп, в которые входит сервис. Введённые группы преобразуются в кнопки, которые можно удалить щелчком по крестику.

- Поле «Теги» с автозаполнением из выпадающего списка предопределённых заранее значений из раздела справочника «Теги» раздела «Администрирование» предназначено для указания тегов, которые отображаются потом в поле 8 рисунка 1. Введённые вручную или выбранные из выпадающего списка значения преобразуются в кнопки, которые можно удалить щелчком по крестику.

Область «Объект данных» при раскрытии превращается в «Описание объекта данных».

- Кнопка «Создать ссылку» создаёт новый объект данных.

При создании поля области не заполнены. После указания типа объекта данных область «Описание объекта данных» изменится в соответствии с выбранным типом.

- Поле «Наименование» с автозаполнением из выпадающего списка подсказок из имён базовых сервисов предназначено для задания имени объекта данных.
- Выпадающий список «Тип» указывает тип объекта данных. Доступные типы объекта данных меняются в зависимости от местонахождения области «Описание объекта данных».
- Флажок «Аудит включён» предназначен для включения или выключения аудита для контроля состояния объекта данных.
- Поле «Таймаут ожидания ответа, мсек.» задаёт время ожидания данных от объекта.

«Описание объекта данных» для типа JSON.

- Кнопка «Сохранить объект данных» сохраняет объект данных.
- Кнопка «Удалить объект данных» удаляет объект данных и возвращает область к исходному виду.

Описание объекта данных

Наименование	Тип
пример	JSON
Аудит включён	Таймаут ожидания ответа, мсек.
От 0 до 9999999	
<input type="button" value="Сохранить объект данных"/> <input type="button" value="Удалить объект данных"/>	

«Описание объекта данных» для типа TEXT.

- Текстовое поле «Текст запроса» содержит текст запроса.

Описание объекта данных

Наименование	Тип
пример	TEXT
Аудит включён	Таймаут ожидания ответа, мсек.
От 0 до 9999999	
<input type="button" value="Сохранить объект данных"/> <input type="button" value="Удалить объект данных"/>	

«Описание объекта данных» для типа XML.


- Поле «Пространство имён (namespace)» предназначено для указания пространства имён XML.
- Поле «Префикс имён элементов» предназначено для задания префикса имён XML.

Описание объекта данных

Наименование	Тип
пример	XML
Аудит включён	Таймаут ожидания ответа, мсек.
От 0 до 9999999	
Пространство имён (namespace)	Префикс имён элементов
<input type="button" value="Сохранить объект данных"/> <input type="button" value="Удалить объект данных"/>	

После сохранения объекта данных область «Описание объекта данных» приобретает свой окончательный вид в зависимости от типа объекта данных.


Рисунок 13. Диалоговое окно схемы XSD объекта данных.



Окончательный вид области «Описание объекта данных» для типа SQL.

- Текстовое поле «Имя хранимой процедуры и параметры» содержит имя хранимой процедуры и её параметров, если они есть, используемой для получения данных.
- Флажок «Resultset» предназначен для включения формирования в ответе Resultset.
- Флажок «call/exec» включает выполнение процедуры.
- Поле «Макс. количество строк» ограничивает количество строк в ответе.
- Кнопка «Показать XSD», открывает диалоговое окно с XSD как на рисунке 13.
- Кнопка «Преобразовать в базовый сервис», если она есть, преобразует объект данных в базовый сервис. Кнопка предусмотрена не для всех возможных сочетаний настроек.
- Кнопка «Создать поле» открывает всплывающее окно с диалогом создания нового поля входных или выходных параметров, как на рисунке 14.

Рисунок 14. Диалоговое окно создания поля данных.




- Кнопка «Заполнить из SQL-запроса» создаёт поля по его результатам автоматически.
- Кнопка «Очистить» открывает всплывающее окно, которое позволяет удалить все поля во входном или выходном разделе параметров. Пример окна показан на рисунке 16.
- Столбец «Действия» содержит кнопки редактирования и удаления поля, открывающую диалоговое окно как на рисунке 13 или удаляющую поле.

Описание объекта данных

Наименование	Тип										
xp_sybase	SQL										
Аудит включён	Таймаут ожидания ответа, мсек.										
От 0 до 9999999											
Имя хранимой процедуры и параметры											
dbo.getQuantityFromInventory 1, null											
Resultset	call/exec	Макс. количество строк	От 0 до 99999								
Сохранить объект данных		Удалить объект данных	Показать XSD								
Входные параметры											
Действия	Наименование	Тип	Размерность	Значение по умолчанию	Обязательное	Количество повторений	Универсальное поле	Ключевое	Хэш	Родительское поле	Описание
	id	INT	10		Да	1		Нет	Нет		
	quantity	INT	10		Да	1	quantity	Нет	Нет		
Создать поле Очистить											
Выходные параметры											
Действия	Наименование	Тип	Размерность	Значение по умолчанию	Обязательное	Количество повторений	Универсальное поле	Ключевое	Хэш	Родительское поле	Описание
	RETURN_VALUE	INT	10		Да	1		Нет	Нет		
	quantity	INT	10		Да	1	quantity	Нет	Нет		
	id	INT	10		Да	1		Нет	Нет		
	name	VARCHAR	200		Нет	1		Нет	Нет		
Создать поле Очистить Заполнить из SQL-запроса											

Если при создании объекта данных выбрать его из числа базовых сервисов, то название «Описание объекта данных» будет заменено на «Описание базового сервиса» и дальнейшее редактирование станет невозможным до его отключения. Редактирование базовых сервисов описано в разделе «Редактирование базового сервиса».

Рисунок 15. Диалоговое окно удаления всех полей данных.



3.4. Работа с базовыми сервисами

3.4.1. Просмотр базовых сервисов

Вид списка базовых сервисов приведён в общем виде на рисунке 5. Окно предусматривает следующие действия.

- Ссылка в столбце «Наименование» – 1. Просмотр и редактирование базового сервиса.
- Ссылка в столбце «Мониторинг» – 2. Открывает страницу мониторинга в Graylog.
- Ссылка в столбце «Лог» – 3. Открывает страницу просмотра логов через Graylog.
- Кнопка «Создать» – 4. Создание нового сервиса. Пример показан на рисунке X.

Рисунок 16. Список базовых сервисов.

Наименование	Тип	Дата изменения	Кем изменен	Мониторинг	Лог
testdo.sql	JSON	11.12.2020 17:31:37	admin	2	3
xmlBaseService	XML	11.11.2020 11:07:43	admin		


3.4.2. Создание базового сервиса

Для создания базового сервиса нажмите кнопку «Создать» области 4 рисунка 16. Откроется страница создания базового сервиса со следующим содержанием.

- Кнопка «Создать» создаёт новый базовый сервис и запускает его редактирование.
- Кнопка «Закрыть» отменяет создание базового сервиса и выполняет переход обратно к странице базовых сервисов на рисунке 16. Если в базовом сервисе остались не сохранённые изменения, то при выходе будет предложено их сохранить в диалоге, аналогичном рисунку 12.
- Поле «Наименование *» предназначено для ввода наименования базового сервиса, которое потом отображается в столбце «Наименование» (область 1 рисунка 16).
- Выпадающий список «Тип» указывает тип возвращаемых базовым сервисом данных.

Описания полей для каждого типа возвращаемых данных полностью соответствует их описанию для объекта данных, приведённому в разделе «Редактирование сервиса».

Рисунок 17. Создание базового сервиса.



3.4.3. Редактирование базового сервиса

Экран редактирования сервиса, открывающийся при нажатии ссылки 1 рисунка 5 или после нажатия кнопки «Сохранить» рисунка 17 приведен на рисунке 18. Окно редактирования имеет сложную структуру и содержит кроме полей ввода много вложенных объектов. Верхняя часть экрана предназначена для управления сервисом и состоит из следующих кнопок.

- Кнопка «Сохранить». Сохраняет сделанные изменения. После сохранения окно не закрывается и можно продолжать редактирование.
- Кнопка «Показать XSD» открывает диалоговое окно с XSD как на рисунке 13.
- Кнопка «Закрыть». Предлагает сохранить сделанные изменения, если они есть и закрывает страницу редактирования сервиса с переходом на главную страницу. Всплывающее окно диалога полностью аналогично показанному на рисунке 12.

Рисунок 18. Редактирование базового сервиса.

The screenshot shows the 'Базовый сервис' (Basic Service) editing form. At the top right, there are buttons for 'Сохранить' (Save), 'Показать XSD' (Show XSD), and 'Закрыть' (Close). The main form has fields for 'Наименование *' (Name *) containing 'testdo_sql', 'Тип *' (Type *) set to 'JSON', and 'Аудит включен' (Audit enabled) checked. It also includes dropdowns for 'Таймаут ожидания ответа, мсек.' (Timeout for response, ms) with a range from 'От 0 до 9999999' (From 0 to 9999999) and 'Редактировал' (Edited by) with a date field '12.11.2019 13:00:56'. At the bottom right are buttons for 'Сохранить' (Save) and 'Закрыть' (Close).

Область «Входные параметры» аналогична входным параметрам области «Описание объекта данных» редактирования сервиса.

Входные параметры

Действия	Наименование	Тип	Размерность	Значение по умолчанию	Обязательное	Количество повторений	Универсальное поле	Ключевое	Хэш	Родительское поле	Описание
	order_num	number	10.3	0.5	Нет		order_id	Нет	Нет		1234 5678 9123456789123456789123...
	test	boolean			Нет			Нет	Да		123456

Создать полеОчистить

Область «Выходные параметры» аналогична выходным параметрам области «Описание объекта данных» редактирования сервиса.

Выходные параметры

Действия	Наименование	Тип	Размерность	Значение по умолчанию	Обязательное	Количество повторений	Универсальное поле	Ключевое	Хэш	Родительское поле	Описание
	id	INT			Да			Нет	Нет		
	name	STRING	200		Да			Нет	Нет		

Область «Связанные объекты данных» аналогична одноимённой области сервиса.



Связанные объекты данных ^

Описание объекта данных ^

Наименование	Тип
123	JSON
Аудит включён	<input checked="" type="checkbox"/>
Таймаут ожидания ответа, мсек.	От 0 до 9999999
<input type="button" value="Сохранить объект данных"/> <input type="button" value="Удалить объект данных"/> <input type="button" value="Показать XSD"/>	

Входные параметры

Действия	Наименование	Тип	Размерность	Значение по умолчанию	Обязательное	Количество повторений	Универсальное поле	Ключевое	Хэш	Родительское поле	Описание
<input type="button" value="Создать поле"/>											

Выходные параметры

Действия	Наименование	Тип	Размерность	Значение по умолчанию	Обязательное	Количество повторений	Универсальное поле	Ключевое	Хэш	Родительское поле	Описание
<input type="button" value="Создать поле"/>											

Создание объекта данных ^

Область «Связанные сервисы» содержит список сервисов, использующих данный базовый сервис в своём составе.

- Столбец «Наименование» содержит ссылки на страницы редактирования сервисов.

Связанные сервисы ^

Наименование ↑	Версия ↑	Статус ↑	Использование ↑
тестовый сценарий	1.0.0	Эксплуатация	Источник
10.3.ВЛ3_425.СПД	1.0.9	Разработка	Входной интерфейс/Источник

0 из 0 Строк на страницу ^


3.5. Выход из системы

Для выхода из системы нажмите кнопку «Выход» области 5 на рисунке 1.

3.6. Администрирование.

Внимание: раздел «Администрирование» доступен только пользователям с ролью «Администратор». Общий вид окна администрирования показан на рисунке 19. Экран разбит на независимые между собой области управлениями справочниками.

Рисунок 19. Экран администрирования.



Область «Управление справочником «Интерфейсы»» содержит все используемые в Реестре интерфейсы передачи данных.

- Кнопка «Создать» создаёт новый интерфейс передачи данных.

Управление справочником «Интерфейсы»

Наименование ↑	Изменил ↑	Дата изменения ↑
JDBC	admin	26.12.2019 13:54:14
JMS	admin	30.12.2019 12:01:55

1 - 5 из 5 |<| < |>| >>| Строк на страницу 10 ▾

[Создать](#)

Область «Управление справочником «Типы БД»» содержит все используемые в Реестре типы используемых баз данных.

- Кнопка «Создать» создаёт новый тип базы данных.

Управление справочником «Типы БД»


Наименование ↑	Изменил ↑	Дата изменения ↑
MSSQL	admin	17.01.2020 16:02:21
OracleDB	admin	10.01.2020 15:49:47

1 - 4 из 4 |<| < |>| >>| Строк на страницу 10 ▾


[Создать](#)

Область «Управление справочником «Системы»» содержит все используемые в Реестре системы взаимодействия с данными.


- Поле фильтра и кнопка «Сбросить» включают и выключают фильтрацию систем.
- Кнопка в столбце «Администратор» открывает всплывающее окно диалога с данными администратора для просмотра и редактирования.



- Кнопка в столбце «Драйвер» открывает всплывающее окно диалога настроек драйвера системы для просмотра и редактирования.



- Кнопка в столбце «Настройка активаторов» открывает всплывающее окно настроек активаторов системы для просмотра и редактирования.



- Кнопка в столбце «Связанные сервисы» выполняет переход на страницу сервисов с включенным фильтром по наименованию системы.
- Кнопка «Создать» создаёт новую систему.


Управление справочником «Системы»												
<input type="text" value="esbdb"/> Сбросить												
Наименование	Интерфейс	Тип БД	Администратор	Строка соединения	Описание	Код системы	Драйвер	Настройка активаторов	Размер пula соединений	Изменен	Дата изменения	Связанные сервисы
esbdb	JDBC	OracleDB		jdoracle@ethin:oracledb.inpolis.ru:1521.ord	ESB	ESB				admin	17.02.2021 14:59:01	
1 - 1 из 1												
Строк на страницу:												10

Область «Управление справочником «Корпоративные системы»» содержит используемые в Реестре корпоративные системы.

- Кнопка «Создать» создаёт новый интерфейс передачи данных.

Управление справочником «Корпоративные системы»												
<input type="button" value="Создать"/> Сбросить												
Наименование класса системы	Код класса системы	№ системы	Уровень системы	Наименование системы	Идентификатор системы	№ подсистемы	Наименование подсистемы	Идентификатор подсистемы	Код подсистемы	Изменен	Дата	Изменен
ПРОИЗВОДСТВО	8	24	4	АСУ ЖДТ	ЖДТ	4	РЕГИСТРАТОР ПЕРЕГОВОРОВ	РП	08.4.ЖДТ.507.РП	admin	05.06.2020 22:21:06	
1 - 1 из 1												
Строк на страницу:												10
<input type="button" value="Создать"/> <input type="button" value="Импорт"/>												

- Кнопка «Импорт» открывает всплывающее окно диалога импорта из файла.



Область «Управление справочником «Универсальные поля»» содержит все используемые в Реестре универсальные поля.

- Кнопка «Создать» создаёт новое универсальное поле.

A screenshot of the "Universal fields" management screen. The title bar says "Управление справочником «Универсальные поля»". The main area shows a table with columns: Название, Тип, Размерность, Описание, Имя и Дата. Three entries are listed:

Название	Тип	Размерность	Описание	Имя	Дата
order_date	DATE		Дата заказа	admin	11.11.2019 19:24:33
quantity	INTEGER	11	Количество	admin	08.11.2019 21:59:35
order_id	INTEGER	10	Идентификатор заказа	admin	31.10.2019 12:14:06

At the bottom, there are navigation buttons (1-3 из 3, < >), a "Строка на страницу" (10) dropdown, and a "Создать" (Create) button.

Область «Управление справочником «Группы»» содержит все используемые в Реестре группы.

- Кнопка «Создать» создаёт новую группу.

A screenshot of the "Groups" management screen. The title bar says "Управление справочником «Группы»". The main area shows a table with columns: Название, Имя и Дата. Two entries are listed:

Название	Имя	Дата
КМС	admin	15.02.2021 17:35:06
СТП	admin	17.12.2019 17:50:58

At the bottom, there are navigation buttons (1-5 из 5, < >), a "Строка на страницу" (10) dropdown, and a "Создать" (Create) button.

Область «Управление справочником «Теги»» содержит все используемые в Реестре теги.

- Кнопка «Создать» создаёт новый тег.

A screenshot of the "Tags" management screen. The title bar says "Управление справочником «Теги»". The main area shows a table with columns: Название, Количество использований, Имя и Дата. One entry is listed:

Название	Количество использований	Имя	Дата
08 АЩПЛ425-ФОП	0	admin	15.02.2021 15.06.14

At the bottom, there are navigation buttons (1-10 из 12, < >), a "Строка на страницу" (10) dropdown, and a "Создать" (Create) button.

Область «Управление справочником «Видимость группы»» содержит все используемые в Реестре настройки видимости групп с правами доступа.

- Кнопка «Создать» создаёт новое правило видимости групп.

Управление справочником «Видимость группы»				
Группа	Роль	Разрешение	Изменен	Дата
ЮКС	ОСС	полный доступ	admin	16.01.2020 15:28:45
ЮКЦ	ККС	только просмотр	admin	16.01.2020 16:42:11

1 - 10 из 10 Строк на страницу

Создать

Область «Управление справочником «Политики обработки ошибок»» во вложенном виде содержит все используемые в Реестре политики обработки ошибок.

- Кнопка «Управление политикой (переименование, удаление)» управляет политиками безопасности выполняя их переименование или удаление.
- Кнопка «Создать правило» создаёт новое правило в политике.
- Кнопка «Создать политику» создаёт новую политику безопасности.

Управление справочником «Политики обработки ошибок»							
Политика 1							
Управление политикой (переименование, удаление)							
Действие по умолчанию	<input type="button" value="повтор"/>						Использовать по умолчанию <input type="checkbox"/>
Код ошибки	Действие	Описание	Количество попыток	ПерIOD между попытками	Экспоненциальная задержка	Изменен	Дата
333	повтор	нет	2	1	Да	admin	17.01.2020 11:52:01
2222	пропуск	Сложная ошибка				admin	17.12.2019 13:23:41

1 - 4 из 4 Строк на страницу

Создать правило Создать политику

4. Аварийные ситуации.

4.1. Ошибка получения данных

Ошибка получения данных заключается в разрыве соединения с базой данных Реестра и выражается в длительной демонстрации экрана получения данных, как на рисунках 20 и 21.

Рисунок 20. Экран ошибки получения данных. Вариант.





Рисунок 20. Экран ошибки получения данных. Вариант.



Ошибка не может быть устранена пользователем и если через некоторое время она сама не устранилась, то следует обратиться в службу технической поддержки.

4.2. Ошибка выхода из системы.

При нажатии на кнопку «Выход» области 5 на рисунке 1 выход из системы может не произойти потому, что браузер сохранил данные авторизации в кэше. В таком случае при попытке войти под другим пользователем будет всё равно в области 3 рисунка 1 отображаться имя предыдущего пользователя. Ошибка может возникать в разных браузерах.

Решение через принудительное удаление данных кэша. Откройте в настройках браузера (в разных браузерах эта функция может находиться в разных местах) очистку данных кэша и удалите сохранённые данные кэша веб-содержимого.

Решение через перезапуск браузера. Закройте все вкладки браузера, приложение браузера, запустите браузер заново и водите в систему под нужным именем. Если прежняя авторизация сохранилась, то принудительно удалите данные кэша браузера.